WESTERWALD FOLIEN

**Technisches Datenblatt**

Stand: 18.10.2026

# Verbundfolie Splitterschutz mit Sichtschutz Innen, PREMIUM

Art.-Nr. 1001009

## Produktbeschreibung

Die Folie macht Glas blickdicht und lässt trotzdem Licht in den Raum. Sie lässt 58 % des Lichts durch und hält innen bis zu 12 Jahre.

## Auf einen Blick

| 58 % | 98 % | 38 % |
|---|---|---|
| Licht kommt durch | UV-Schutz | Sonnenwärme abgewiesen |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Foliendicke** | 125 µm |
| **Rollenbreite** | 152,4 cm |
| **Lichtdurchlass** | 58 % |
| **Abschirmung Sonnenenergie** | 38 % |
| **UV-Schutz** | 98 % |
| **g-Wert** | 0,62 |
| **Haltbarkeit innen** | 12 Jahre |

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Montage** | nur innen |
| **Verklebung** | nass (mit Montagekonzentrat) |
| **Einfachglas, ESG, VSG** | geeignet |
| **Isolierglas ohne Beschichtung** | geeignet |
| **Wärmeschutzglas** | geeignet |
| **Dreifachglas** | nur nach Rücksprache / Probeklebung |
| **Plexiglas, Makrolon** | nicht geeignet |

## Hinweise

Zum Nassverkleben benötigen Sie Montagekonzentrat (Gleithilfe, kein Kleber – nicht im Lieferumfang). Alle Angaben laut Herstellerangaben bzw. typische Werte; sie können je nach Untergrund, Glasart und Verarbeitung abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Verarbeitung die Eignung für Ihren Einsatzzweck, z. B. an einer Probefläche oder mit einem Muster. Zuschnitt nach Maß per CNC – Anleitung zum Ausmessen und Anbringen: www.westerwald-folien.de/fensterfolie-ausmessen

## Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen