WESTERWALD FOLIEN

Technisches Datenblatt

Stand: 16.10.2026

Spionspiegelfolie Silber Innen PREMIUM

Art.-Nr. 1001010

Auf einen Blick

82 %	7 %	99 %
Sonnenwärme abgewiesen	Licht kommt durch	UV-Schutz

Optische und solare Werte

Gesamte Sonnenenergie abgewiesen	82 %
Lichtdurchlässigkeit (sichtbares Licht)	7 %
Lichtreflexion innen	18 %
Lichtreflexion außen	59 %
UV-Abweisung	99 %
Sonnenenergie reflektiert	53 %
Sonnenenergie durchgelassen	7 %
Sonnenenergie absorbiert	40 %
Emissivität	0,78
Blendschutzfaktor	92 %
Schattierungskoeffizient	0,21
g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad)	0,18
U-Wert Winter (W/m²K)	1,01
Foliendicke	80 µm

Eigenschaften

Rollenbreite	152,4 cm
Haltbarkeit (Herstellerangabe)	innen 12 Jahre
Wärmeschutz-Isolierglas	nicht geeignet
Verklebung	nass (Montagekonzentrat als Gleithilfe)

Hinweis

Alle Angaben laut Herstellerangaben. Die Werte sind Messwerte unter Normbedingungen und können je nach Glasart, Einbausituation und Messverfahren abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Verarbeitung die Eignung für Ihren Einsatzzweck, z. B. mit einem kostenlosen Muster. Zuschnitt nach Maß per CNC – Anleitung zum Ausmessen und Anbringen: www.westerwald-folien.de/fensterfolie-ausmessen

Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen