WESTERWALD FOLIEN

Technisches Datenblatt

Stand: 16.10.2026

Spionspiegelfolie Silber Außen PREMIUM

Art.-Nr. 1002010

Auf einen Blick

83 %	8 %	100 %
Sonnenwärme abgewiesen	Licht kommt durch	UV-Schutz

Optische und solare Werte

Gesamte Sonnenenergie abgewiesen	83 %
Lichtdurchlässigkeit (sichtbares Licht)	8 %
Lichtreflexion innen	17 %
Lichtreflexion außen	55 %
UV-Abweisung	100 %
Sonnenenergie reflektiert	58 %
Sonnenenergie durchgelassen	7 %
Sonnenenergie absorbiert	35 %
Blendschutzfaktor	91 %
Schattierungskoeffizient	0,20
g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad)	0,17
Foliendicke	90 µm

Eigenschaften

Rollenbreite	152,4 cm
Haltbarkeit (Herstellerangabe)	außen 5 Jahre (senkrecht); außen 3 Jahre (waagerecht)
Wärmeschutz-Isolierglas	geeignet
Verklebung	nass (Montagekonzentrat als Gleithilfe)

Hinweis

Alle Angaben laut Herstellerangaben. Die Werte sind Messwerte unter Normbedingungen und können je nach Glasart, Einbausituation und Messverfahren abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Verarbeitung die Eignung für Ihren Einsatzzweck, z. B. mit einem kostenlosen Muster. Zuschnitt nach Maß per CNC – Anleitung zum Ausmessen und Anbringen: www.westerwald-folien.de/fensterfolie-ausmessen

Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen