Splitterschutzfolie für Spiegel, PREMIUM

Art.-Nr. 1201030

Produktbeschreibung

Klar durchsichtige Sicherheitsfolie für die Rückseite von Spiegeln: Bei Bruch hält sie die Splitter zusammen. Die Folie wird trocken verklebt.

Auf einen Blick

~ 70 µm	trocken	–30 bis +80 °C
Foliendicke	verkleben	Temperaturbereich verklebt

Technische Daten

Folie	PP, schutzlackiert, klar durchsichtig
Foliendicke	ca. 70 µm
Klebstoff	Polyacrylat, ca. 35 g/m²
Abdeckung	Silikonpapier, ca. 67 g/m²
Klebkraft (ASTM D-903)	sofort ca. 10 N/25 mm, nach 1 Woche ca. 17,5 N/25 mm
Reißdehnung (DIN 53455)	längs 150 %, quer 170 %
Dimensionsstabilität	max. –0,05 % (48 h bei 70 °C, auf Aluminium)
Temperaturbereich	Verkleben ab 15 °C; verklebt –30 °C bis +80 °C; Kältebruch ca. –5 °C

Eigenschaften

Anwendung	innen, Spiegelrückseite
Verklebung	trocken
Rollenbreite	115 cm

Hinweise

Die Folie wird trocken verklebt – bitte kein Montagewasser verwenden. Alle Angaben nach bestem Wissen und laut Hersteller; sie ersetzen nicht die Prüfung der Eignung für Ihren Einsatzzweck. Bei Fragen beraten wir Sie gern.

Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen