Anti Spy Folie für EMI Abschirmung

Art.-Nr. 1201550

Produktbeschreibung

Die Abschirmfolie schirmt Glasflächen gegen elektromagnetische Strahlung ab und dient der Funkabschirmung in Büros. Sie lässt 76 % des Lichts durch.

Auf einen Blick

76 %	91 %	80 µm
Licht kommt durch	UV-Schutz	Foliendicke

Technische Daten

Foliendicke	80 µm
Rollenbreite	182 cm
Lichtdurchlass	76 %
UV-Schutz	91 %
Haltbarkeit innen	10 Jahre

Eigenschaften

Montage	nur innen
Verklebung	nass (mit Montagekonzentrat)
Einfachglas, ESG, VSG	geeignet
Isolierglas ohne Beschichtung	geeignet
Wärmeschutzglas	nur nach Rücksprache / Probeklebung
Dreifachglas	nur nach Rücksprache / Probeklebung
Plexiglas, Makrolon	nicht geeignet

Hinweise

Zum Nassverkleben benötigen Sie Montagekonzentrat (Gleithilfe, kein Kleber – nicht im Lieferumfang). Alle Angaben laut Herstellerangaben bzw. typische Werte; sie können je nach Untergrund, Glasart und Verarbeitung abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Verarbeitung die Eignung für Ihren Einsatzzweck, z. B. an einer Probefläche oder mit einem Muster. Zuschnitt nach Maß per CNC – Anleitung zum Ausmessen und Anbringen: www.westerwald-folien.de/fensterfolie-ausmessen

Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen