Entspiegelungsfolie für Glasscheiben und Displays

Art.-Nr. 1201570

Produktbeschreibung

Die Entspiegelungsfolie reduziert störende Reflexionen auf Bilderglas, Monitoren und Displays. Sie lässt 89,7 % des Lichts durch.

Auf einen Blick

89,7 %	125 µm	6 Jahre
Licht kommt durch	Foliendicke	haltbar innen

Technische Daten

Foliendicke	125 µm
Rollenbreite	104 cm
Lichtdurchlass	89,7 %
Oberfläche	matt, hartbeschichtet (2,5–3,5 H)
Kleber	Silikon, sehr geringe Haftung, wiederablösbar
Haltbarkeit innen	6 Jahre

Eigenschaften

Verklebung	nass (mit Montagekonzentrat)
Einfachglas, ESG, VSG	geeignet
Isolierglas ohne Beschichtung	geeignet
Wärmeschutzglas	geeignet
Dreifachglas	geeignet
Plexiglas, Makrolon	nur nach Rücksprache / Probeklebung

Hinweise

Zum Nassverkleben benötigen Sie Montagekonzentrat (Gleithilfe, kein Kleber – nicht im Lieferumfang). Alle Angaben laut Herstellerangaben bzw. typische Werte; sie können je nach Untergrund, Glasart und Verarbeitung abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Verarbeitung die Eignung für Ihren Einsatzzweck, z. B. an einer Probefläche oder mit einem Muster. Zuschnitt nach Maß per CNC – Anleitung zum Ausmessen und Anbringen: www.westerwald-folien.de/fensterfolie-ausmessen

Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen