WESTERWALD FOLIEN

Technisches Datenblatt

Stand: 16.10.2026

Blickschutzfilter Folie für Monitore & Displays

Art.-Nr. 1201590

Produktbeschreibung

Mikrolamellen-Folie direkt auf dem Bildschirm: Frontal bleiben die Inhalte klar lesbar, von der Seite erscheint das Display dunkel – vertrauliche Inhalte bleiben vertraulich. Zusätzlich entspiegelt die Folie und schützt das Display vor Kratzern.

Auf einen Blick

± 28°	0,45 mm	65 %
Sichtwinkel (± 5°)	Materialdicke	UV-Abweisung (± 5 %)

Technische Daten

Sichtwinkel	28 ± 5° seitlich
Durchsichtigkeit (frontal)	53 % ± 5 %
Trübung (Haze, matt)	39 % ± 5 %
UV-Abweisung	65 % ± 5 %
Infrarot-Abweisung	49 % ± 5 %
Materialdicke (Nutzschicht)	0,45 ± 0,02 mm
Haftung	8–12 g / 50 mm (schwach selbstklebend, rückstandsfrei abnehmbar)
Aufbau	Schutzfolie · matte Hartbeschichtung · 290-µm-Lamellenfolie + 30 µm OCA · HD-PET · Schutzfolie

Eigenschaften

Oberfläche	matt, entspiegelt, kratzfest
Touchscreen	kompatibel
Wärme	unbedenklich – Bildschirme erwärmen sich im Betrieb nur um weniger als 2 °C
Lieferbreite Rolle	102 cm
Zuschnitt nach Maß	per CNC bis 99 × 297 cm, Ausschnitte für Kamera und Sensoren möglich

Hinweise

Wichtig: Die Folie hat auf beiden Seiten eine Schutzfolie. Ziehen Sie nach dem Anbringen auch die Schutzfolie auf der Sichtseite ab – erst dann entsteht der Blickschutz-Effekt. Alle Angaben laut Hersteller (Laborwerte, Referenzwerte); je nach Produktionscharge sind geringfügige Abweichungen möglich. Zuschnitt nach Maß per CNC.

Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen