Unsichtbare Schaufenster Folie mit Sonnenschutz, OPTILITE 75

Art.-Nr. 1202550

Produktbeschreibung

Die Folie hält Sonnenhitze und Blendung ab und schützt vor UV-Strahlung. Sie lässt 47 % des Lichts durch und hält außen bis zu 5 Jahre.

Auf einen Blick

47 %	99 %	55 %
Licht kommt durch	UV-Schutz	Sonnenwärme abgewiesen

Technische Daten

Foliendicke	90 µm
Rollenbreite	152,4 cm
Lichtdurchlass	47 %
Abschirmung Sonnenenergie	55 %
UV-Schutz	99 %
g-Wert	0,45
Haltbarkeit außen	5 Jahre

Eigenschaften

Montage	innen & außen
Verklebung	nass (mit Montagekonzentrat)
Einfachglas, ESG, VSG	geeignet
Isolierglas ohne Beschichtung	geeignet
Wärmeschutzglas	nur nach Rücksprache / Probeklebung
Dreifachglas	nur nach Rücksprache / Probeklebung
Plexiglas, Makrolon	nicht geeignet

Hinweise

Zum Nassverkleben benötigen Sie Montagekonzentrat (Gleithilfe, kein Kleber – nicht im Lieferumfang). Alle Angaben laut Herstellerangaben bzw. typische Werte; sie können je nach Untergrund, Glasart und Verarbeitung abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Verarbeitung die Eignung für Ihren Einsatzzweck, z. B. an einer Probefläche oder mit einem Muster. Zuschnitt nach Maß per CNC – Anleitung zum Ausmessen und Anbringen: www.westerwald-folien.de/fensterfolie-ausmessen

Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen