Splitterschutzfolie Innen 120 µ, PREMIUM

Art.-Nr. 1301115

Produktbeschreibung

Die Splitterschutzfolie bindet bei Glasbruch die Splitter und verringert so das Verletzungsrisiko – für kleine Scheiben bis 0,75 m². Lichtdurchlass 85 %.

Auf einen Blick

85 %	95 %	19 %
Licht kommt durch	UV-Schutz	Sonnenwärme abgewiesen

Technische Daten

Foliendicke	120 µm
Rollenbreite	152,4 / 182,9 cm
Lichtdurchlass	85 %
Abschirmung Sonnenenergie	19 %
UV-Schutz	95 %
Splitterschutz EN 12600	Klasse 2B2
Haltbarkeit innen	10 Jahre

Eigenschaften

Montage	nur innen
Verklebung	nass (mit Montagekonzentrat)
Einfachglas, ESG, VSG	geeignet
Isolierglas ohne Beschichtung	geeignet
Wärmeschutzglas	geeignet
Dreifachglas	geeignet
Plexiglas, Makrolon	nur nach Rücksprache / Probeklebung

Hinweise

Zum Nassverkleben benötigen Sie Montagekonzentrat (Gleithilfe, kein Kleber – nicht im Lieferumfang). Alle Angaben laut Herstellerangaben bzw. typische Werte; sie können je nach Untergrund, Glasart und Verarbeitung abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Verarbeitung die Eignung für Ihren Einsatzzweck, z. B. an einer Probefläche oder mit einem Muster. Zuschnitt nach Maß per CNC – Anleitung zum Ausmessen und Anbringen: www.westerwald-folien.de/fensterfolie-ausmessen

Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen