# Splitterschutzfolie Außen 125 µ, PREMIUM

Art.-Nr. 1302115

## Produktbeschreibung

Die Splitterschutzfolie für außen bindet bei Glasbruch die Splitter und schützt Scheiben vor Vandalismus und Steinwurf. Sie lässt 85 % des Lichts durch.

## Auf einen Blick

| 85 % | 95 % | 20 % |
|---|---|---|
| Licht kommt durch | UV-Schutz | Sonnenwärme abgewiesen |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Foliendicke** | 125 µm |
| **Rollenbreite** | 152,4 cm |
| **Lichtdurchlass** | 85 % |
| **Abschirmung Sonnenenergie** | 20 % |
| **UV-Schutz** | 95 % |
| **Haltbarkeit außen** | 3 Jahre |

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Montage** | nur außen |
| **Verklebung** | nass (mit Montagekonzentrat) |
| **Einfachglas, ESG, VSG** | geeignet |
| **Isolierglas ohne Beschichtung** | geeignet |
| **Wärmeschutzglas** | geeignet |
| **Dreifachglas** | geeignet |
| **Plexiglas, Makrolon** | nur nach Rücksprache / Probeklebung |

## Hinweise

Zum Nassverkleben benötigen Sie Montagekonzentrat (Gleithilfe, kein Kleber – nicht im Lieferumfang). Alle Angaben laut Herstellerangaben bzw. typische Werte; sie können je nach Untergrund, Glasart und Verarbeitung abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Verarbeitung die Eignung für Ihren Einsatzzweck, z. B. an einer Probefläche oder mit einem Muster. Zuschnitt nach Maß per CNC – Anleitung zum Ausmessen und Anbringen: www.westerwald-folien.de/fensterfolie-ausmessen

## Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen