WESTERWALD FOLIEN

Technisches Datenblatt

Stand: 19.10.2026

Splitterschutzfolie Außen 240 µ, PREMIUM

Art.-Nr. 1302190

Produktbeschreibung

Die Splitterschutzfolie für außen bindet bei Glasbruch die Splitter und verringert das Risiko von Personen- und Sachschäden. Lichtdurchlass 83 %.

Auf einen Blick

83 %	99 %	20 %
Licht kommt durch	UV-Schutz	Sonnenwärme abgewiesen

Technische Daten

Foliendicke	240 µm
Rollenbreite	152,4 cm
Lichtdurchlass	83 %
Abschirmung Sonnenenergie	20 %
UV-Schutz	99 %
Splitterschutz EN 12600	Klasse 1B1
Durchwurfhemmung EN 356	Klasse P1A
Oberfläche	kratzfest beschichtet
Haltbarkeit außen	5 Jahre

Eigenschaften

Montage	nur außen
Verklebung	nass (mit Montagekonzentrat)
Einfachglas, ESG, VSG	geeignet
Isolierglas ohne Beschichtung	geeignet
Wärmeschutzglas	geeignet
Dreifachglas	geeignet
Plexiglas, Makrolon	nur nach Rücksprache / Probeklebung

Hinweise

Zum Nassverkleben benötigen Sie Montagekonzentrat (Gleithilfe, kein Kleber – nicht im Lieferumfang). Alle Angaben laut Herstellerangaben bzw. typische Werte; sie können je nach Untergrund, Glasart und Verarbeitung abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Verarbeitung die Eignung für Ihren Einsatzzweck, z. B. an einer Probefläche oder mit einem Muster. Zuschnitt nach Maß per CNC – Anleitung zum Ausmessen und Anbringen: www.westerwald-folien.de/fensterfolie-ausmessen

Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr

info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen