WESTERWALD FOLIEN

Technisches Datenblatt

Stand: 18.10.2026

Anti-Graffiti Laminat, PREMIUM

Art.-Nr. 1503020

Produktbeschreibung

Das unsichtbare Laminat schützt Glas vor Graffiti und Kratzern. Die wasserabweisende Oberfläche ist leicht zu reinigen. Zuschnitt nach Maß.

Auf einen Blick

85 %	90 %	19 %
Licht kommt durch	UV-Schutz	Sonnenwärme abgewiesen

Technische Daten

Foliendicke	100 µm
Rollenbreite	152 cm
Lichtdurchlass	85 %
Abschirmung Sonnenenergie	19 %
UV-Schutz	90 %
Haltbarkeit innen	10 Jahre
Haltbarkeit außen	5 Jahre

Eigenschaften

Verklebung	nass (mit Montagekonzentrat)
Einfachglas, ESG, VSG	geeignet
Isolierglas ohne Beschichtung	geeignet
Wärmeschutzglas	geeignet
Dreifachglas	geeignet
Plexiglas, Makrolon	nur nach Rücksprache / Probeklebung

Hinweise

Zum Nassverkleben benötigen Sie Montagekonzentrat (Gleithilfe, kein Kleber – nicht im Lieferumfang). Alle Angaben laut Herstellerangaben bzw. typische Werte; sie können je nach Untergrund, Glasart und Verarbeitung abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Verarbeitung die Eignung für Ihren Einsatzzweck, z. B. an einer Probefläche oder mit einem Muster. Zuschnitt nach Maß per CNC – Anleitung zum Ausmessen und Anbringen: www.westerwald-folien.de/fensterfolie-ausmessen

Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen