WESTERWALD FOLIEN

Technisches Datenblatt

Stand: 16.10.2026

Projektionsfolie für Auf- & Rückprojektion

Art.-Nr. 1803030

Produktbeschreibung

Weiße, undurchsichtige Projektionsfolie (Digiline white) für Glas und Plexiglas – für Aufprojektion und Rückprojektion mit Beamern, innen und außen.

Auf einen Blick

80 µm	96 %	–30 bis +70 °C
Foliendicke	UV-Schutz	Temperaturbereich

Technische Daten

Aufbau	2-lagig
Foliendicke	80 µm
Lichtdurchlässigkeit (DIN 53147)	70 %
Lichtreflexion	23 %
UV-Schutz	96 %
Lichtbeständigkeit (DIN 53388)	Stufe 7–8 der Wollskala
Temperaturbereich	–30 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur	ab 15 °C

Eigenschaften

Anwendung	innen und außen
Haltbarkeit (senkrecht)	innen 5–7 Jahre, außen 2–3 Jahre
Rollenbreite	152 cm
Optik	weiß, undurchsichtig

Hinweise

Zuschnitt nach Maß per CNC – Anleitung zum Ausmessen: www.westerwald-folien.de/fensterfolie-ausmessen Alle Angaben nach bestem Wissen und laut Hersteller; sie ersetzen nicht die Prüfung der Eignung für Ihren Einsatzzweck. Bei Fragen beraten wir Sie gern.

Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen