Verdunkelungsfolie Weiß für Innen

blickdicht · Art.-Nr. 6001019

Produktbeschreibung

Undurchsichtige, weiße Fensterfolie aus PET für die Innenseite von Glasscheiben. Die Folie blockt 98 % des Lichts, macht Fenster, Glastüren und Glaswände blickdicht und wird nass verklebt.

Eigenschaften

- blockt 98 % des Lichts (2 % Resthelligkeit), weiß und undurchsichtig (opak)
- robuste PET-Folie, 150 µm, für die Innenseite von Glasscheiben, nass zu verkleben
- für UV-Einwirkung geeignet, REACH-/RoHS-konform

Technische Daten

Farbe	Weiß, undurchsichtig
Lichtblockung	98 % (Resthelligkeit 2 %)
Folie	PET
Foliendicke	150 µm
Trennfolie	PET
Rollenbreite	152 cm
Rollenlänge	30,5 m
Anbringung	innen (Rauminnenseite)
Verklebung	nass
Verarbeitungstemperatur	12 °C bis 38 °C
UV-Einwirkung	geeignet
Brandverhalten	M1 (NF P92-507)
REACH / RoHS	konform
Lagerfähigkeit	3 Jahre bei empfohlener Lagerung, Lagertemperatur 5 °C bis 30 °C
Mindesthaltbarkeit	innen 10 Jahre (Herstellergarantie)

Verarbeitung

- Glasscheibe vor der Montage gründlich reinigen und entfetten; Staub, Fett und Rückstände vollständig entfernen.
- Folie auf Maß zuschneiden. Glas und Klebeseite der Folie mit einer Montagelösung aus Wasser und Montagekonzentrat einsprühen.
- Folie ausrichten, dann Montagelösung und Luft mit einem Rakel von der Mitte zu den Rändern herausdrücken.
- Überstehende Folie sauber abschneiden und die Folie natürlich trocknen lassen. Kleine Wasserblasen oder ein leichter Schleier verschwinden, während der Klebstoff aushärtet.

Pflege

- Im ersten Monat nach der Montage nicht reinigen und keine Aufkleber, Etiketten oder Klebebänder auf der Folie anbringen.
- Zur Reinigung Wasser mit etwas Montagekonzentrat und ein weiches, nicht scheuerndes Tuch oder einen Schwamm verwenden.
- Keine scheuernden Mittel, Scheuerschwämme oder scharfen Gegenstände verwenden.

Hinweis

Alle Daten entsprechen unserem besten Wissen und beruhen auf Mess- und Erfahrungswerten des Herstellers. Sie sind keine zugesicherten Eigenschaften und entbinden nicht von einer eigenen Prüfung auf Eignung für den vorgesehenen Zweck. Technische Änderungen vorbehalten. Farben können je nach Bildschirm und Produktionscharge leicht abweichen; benötigte Mengen möglichst auf einmal bestellen.

Fragen zur Folie oder zur Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info@westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen