WESTERWALD FOLIEN

Technisches Datenblatt

Stand: 16.10.2026

Verdunkelungsfolie Weiß/Silber für Außen

Art.-Nr. 6002010

Auf einen Blick

85 %	5,5 %	99 %
Sonnenwärme abgewiesen	Licht kommt durch	UV-Schutz

Optische und solare Werte

Gesamte Sonnenenergie abgewiesen	85 %
Lichtdurchlässigkeit (sichtbares Licht)	5,5 %
Lichtreflexion innen	79 %
UV-Abweisung	99 %
Sonnenenergie reflektiert	76 %
Sonnenenergie durchgelassen	8 %
Sonnenenergie absorbiert	16 %
g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad)	0,15
Foliendicke	150 µm

Eigenschaften

Rollenbreite	152,4 cm
Haltbarkeit (Herstellerangabe)	außen 5 Jahre (senkrecht); außen 3 Jahre (waagerecht)
Wärmeschutz-Isolierglas	geeignet
Verklebung	nass (Montagekonzentrat als Gleithilfe)

Hinweis

Alle Angaben laut Herstellerangaben. Die Werte sind Messwerte unter Normbedingungen und können je nach Glasart, Einbausituation und Messverfahren abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Verarbeitung die Eignung für Ihren Einsatzzweck, z. B. mit einem kostenlosen Muster. Zuschnitt nach Maß per CNC – Anleitung zum Ausmessen und Anbringen: www.westerwald-folien.de/fensterfolie-ausmessen

Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen