Hochtransparente Farbfolie zum Färben von Glas

Art.-Nr. TFSC

Produktbeschreibung

Mit dieser hochtransparenten Farbfolie färben Sie Fensterscheiben, Glastische und Duschen gleichmäßig ein. Die farbige Glasfolie lässt 36 % des Lichts durch.

Auf einen Blick

36 %	98 %	60 µm
Licht kommt durch	UV-Schutz	Foliendicke

Technische Daten

Foliendicke	60 µm
Rollenbreite	152 cm
Lichtdurchlass	36 %
UV-Schutz	98 %
Haltbarkeit innen	5 Jahre

Eigenschaften

Verklebung	nass (mit Montagekonzentrat)
Einfachglas, ESG, VSG	geeignet
Isolierglas ohne Beschichtung	geeignet
Wärmeschutzglas	nur nach Rücksprache / Probeklebung
Dreifachglas	nur nach Rücksprache / Probeklebung
Plexiglas, Makrolon	nicht geeignet

Hinweise

Zum Nassverkleben benötigen Sie Montagekonzentrat (Gleithilfe, kein Kleber – nicht im Lieferumfang). Alle Angaben laut Herstellerangaben bzw. typische Werte; sie können je nach Untergrund, Glasart und Verarbeitung abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Verarbeitung die Eignung für Ihren Einsatzzweck, z. B. an einer Probefläche oder mit einem Muster. Zuschnitt nach Maß per CNC – Anleitung zum Ausmessen und Anbringen: www.westerwald-folien.de/fensterfolie-ausmessen

Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen