

Datenblatt / Specification

1002095

Sonnenschutzfolie Außen, Schwarz

Anwendung: Außen / Outside



Lichtdurchlässigkeit	6%
Lichtreflexion nach außen	5%
Lichtreflexion nach innen	5%
Blendschutzfaktor	0,6
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	60%
Reflexion der Gesamtsonnenenergie nach außen	7%
Absorption der Gesamtsonnenenergie	48%
Abschirmgrad	
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,57
U-Wert	5,1
UV-Zurückweisung	99%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	44%
Material selbstklebend, permanent haftend, auf Lösungsmittel- und Akrylatbasis	PET
Materialdicke	30μ
Haltbarkeit in Jahren Vertikal verklebt	3
Haltbarkeit in Jahren Horizontal verklebt	1-2

Bitte beachten Sie, dass bei Außenverlegungen von Flachglasfolien grundsätzlich eine Randversiegelung mit Silikon erfolgen muss, um eventuelle Beeinträchtigungen des Materials zu vermeiden. Bei Nichtbeachtung können etwaige Garantieansprüche unter Umständen nicht geltend gemacht werden.